

BOTOEIRA DE PAVIMENTO EMBUTIDA NO MARCO DA PORTA DE PAVIMENTO.

PISO ACABADO

VERGA SUPERIOR PARA ANCORAGEM DA PORTA

OS FECHAMENTOS E ACABAMENTOS DEVERÃO SER FEITOS APOS A INSTALAÇÃO DE TODAS AS PORTAS DE PAVIMENTO

ALTURA DO PISO ACABADO ATÉ A VIGA SUPERIOR = 226cm

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

DESENHO ORIENTATIVO PARA PORTAS COM ABERTURA LATERAL DIREITA E ESQUERDA COM ALTURA LIVRE DE 2000mm.

MEDIDAS MÍNIMAS PARA FIXAÇÃO DAS PORTAS DE PAVIMENTO.

VERGAS E CONTRA VERGAS DEVERÃO SER CONSTRUÍDAS EM AÇO ESTRUTURADOS COM FERRAGENS ADEQUADAS.

ALVENARIA E FECHAMENTOS POR CONTA DA CONTRATANTE.

MEDIDAS ACABADAS.

OS FECHAMENTOS LATERAIS E ACABAMENTOS SOMENTE DEVERÃO SER FEITOS APOS A INSTALAÇÃO DO ELEVADOR.

DECLARO TER RECEBIDO OS PROJETOS EXECUTIVOS E ESTAR CIENTE DAS NECESSIDADES E OBRIGAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

NOME: _____ DATA: ____/____/20____

DESCRIÇÃO:	INSTALAÇÃO PORTAS DE PAVIMENTO - DESENHO 2	PROJEÇÃO:	
EQUIPAMENTO:	ELEVADORES	FORMATO:	A3
DESENHO:	INSTALAÇÃO PORTAS DE PAVIMENTO - DES. 2		

OBSERVAÇÃO: MEDIDAS EM CENTÍMETROS (cm)